



MICROFICHE 18

00142

République Tunisienne

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

CENTRE NATIONAL DE

DOCUMENTATION AGRICOLE

TUNIS

مركز الوثائق الزراعية

وزارة الزراعة

المركز القومي
للتوثيق الزراعي

تونس

F

1



MICROFICHE N°

00143

République Tunisienne

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

CENTRE NATIONAL DE

DOCUMENTATION AGRICOLE

TUNIS

الجمهورية التونسية
وزارة الزراعة

المركز القومي
للتوثيق الفلاحي
تونس

F

1

00143

DIVISION

hydrogéologie

DES RESSOURCES EN EAU

compte rendu de fin de travaux

du forage : ain beida

nr i.r.h. : 5412/3



REPUBLIQUE TUNISIENNE

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

Direction des Ressources
en Eau et en Sol

Division des Ressources en Eau

FORAGE D'AIN BRIDA (5412/3)

COMPTE RENDU DE FIN DE TRAVAUX

—:00:—

A. TALBOT

C. DACHSIE

SOMMAIRE

- 1 - But de l'implantation
- 2 - Etat des travaux effectués
- 3 - Essais de débits
- 4 - Chirurgie des cour
- 5 - Conclusion

FIGURES

- 1 - Extrait de carte
- 2 - Diagramme multiple
- 3 - Essai de réception
- 4 - Essai du 31.7.72 - Représentation semi-logarithmique
- 5 - Essai du 25.8.72 - Observation de l'évolution du rabattement spécifique
- 6 - Essai du 25.8.72 - Observation de la remontée
- 7 - Analyse chimique
- 8 - Sondage électrique étalon

1 - SUT DE L'IMPLANTATION -

L'implantation de ce forage a été faite suite à la prospection électrique destinée à expliquer la structure d'Aïn el Beïda. (Rapport 5.045.021).

Ce forage devait répondre à un double but :

- reconnaître les calcaires d'âge massénien
- éventuellement les capter pour combler le déficit en eau potable de la Ville du XEP durant certains mois d'été.

Inventorié au BIRH sous le N° 5412/3, il présente les caractéristiques géographiques suivantes :

Latitude = 40° 19' 50"

Longitude = 7° 26' 30"

Altitude = 484 m environ.

2 - STAT DES TRAVAUX EFFECTUES -

Ce forage a été entamé le 20 Mars 1972 par la Régie des Sondages Hydrauliques à l'aide de la sondeuse Bucyrus Erie 36 L en 12" jusqu'à la profondeur de 90,5 m. Vu les difficultés d'avancement, la reconnaissance a été poursuivie en 8" 1/2 au moyen de la sondeuse Joy 125 N° 2 pour atteindre 207 mètres et recouper les terrains suivants :

- 0 - 1 m = terre végétale
- 9,8 m = calcaire blanc très dur
- 22,5 m = calcaire blanc jaunâtre plus ou moins dur
- 24,25m = calcaire gris très dur
- 26,5 m = calcaire blanc très dur
- 27 m = calcaire blanchâtre
- 35,8 m = marne grise compacte
- 40,5 m = marne calcaireuse
- 93 m = marne grise
- 207 m = marne jaunâtre

Après alésage en 17" jusqu'à 43,50 m, un carottage électrique a été effectué le 29 Juin 1972 mettant nettement en évidence les calcaires reposant sur les marnes. Ces dernières sont d'âge massénien supérieur.

Cet aquifère calcaire a été capté après mise en place d'un bouchon de ciment à 31 mètres de profondeur.

Suite à deux semaines de développement d'abord à la soupape puis à la pompe, un premier essai de débits a été effectué le 31 Juillet 1972.

La S.O.N.E.D.E a demandé alors une acidification afin d'améliorer le rendement du forage. Après l'intervention qui eut lieu au moyen de 1^{er} 2 d'E Cl, une décontamination de 4,10 m a été notée. Le développement a alors été poursuivi d'abord à la soupape, puis à la pompe pendant 260 heures.

3 - ESSAI DE DEBITS -

Un premier essai était effectué le 19/7/72. L'importance du rabattement ($s = 15$ m pour $Q = 24$ l/s) et surtout le fait que l'eau pompée ne soit pas parfaitement claire motivait notre refus de réceptionner le forage. Un complément de développement était demandé à la R.S.H.

1^{er} Essai du 31. 7. 1972

Le matériel utilisé a été le suivant :

- Pompe Dening 8" descendue à 26,60 m de profondeur, actionnée par un moteur Deutz d'une puissance de 55 CV (transmission par courroie).
- Manomètre à mercure avec prise d'air immergée à 24,45 m du T.M.
- Débits mesurés à l'aide d'un fût de 120 l et d'un chronomètre.

Les principaux renseignements sont condensés dans le tableau suivant :

DATE	N.S. en m	t en h	Q m en l/s	s en m	Q/s l/s/m
31.7.1972	6,46	6	20,0	2,50	8,00
		18	25,0	5,19	4,82
		24	26,5	15,69	1,63

L'eau pompée était évacuée par 3 conduites de 16 éléments BAUER à l'Oued

Souani.

Le puits déjà capté par la S.O.M.R.D. 1220/3 réagit après une heure de pompage. A la fin de l'essai, on peut constater sur cet ouvrage un abaissement de 13 centimètres.

La figure 4 représente l'abaissement et la remontée du forage 5412/3.

Interprétation

- Abaissement

Le premier palier permet la détermination de la transmissivité :

$$T = \frac{0,183 \pm 0,02}{0,8} = 4,5 \cdot 10^{-3} \text{ m}^2/\text{s}$$

Le second palier donnerait une valeur sensiblement moins élevée ($T = 1,4 \cdot 10^{-3} \text{ m}^2/\text{s}$).

- Remontée

Elle a été observée durant 3 heures et interprétée selon la méthode d'Houport et Pouchan :

$$T = \frac{0,183 \pm 0,0256}{2} = 2,3 \cdot 10^{-3} \text{ m}^2/\text{s}$$

.../...

2 Essai du 25. 8.1972

Effectué avec le matériel suivant :

- Pompe Worthington 10" descendue à 26,60 m de profondeur, actionnée par un moteur UD - 14A.

- Manomètre à mercure avec prise d'air immergée à 24,45 m au T.S.

- Débits mesurés à l'aide d'un fût de 120 l et d'un chronomètre.

Les principaux renseignements sont ici condensés :

DATE	R.S. en m	t en h	Q _u en l/s	Q _u en m ³ /h	Q _u l/s/m
25.8.1972	6,02	21	24	3,74	6,44
		25	25	12,32	2,02

Absaisement

La figure 5 représente l'évolution du rabattement spécifique en fonction du temps.

Le début de la courbe permet le calcul de la transmissivité suivante :

$$T = \frac{0,183}{25} = 7,7 \cdot 10^{-3} \text{ m}^2/\text{s}$$

La fin du graphique indique une diminution de la transmissivité, diminution qui peut être dû à la proximité de la faille longeant l'Oued SOUAFI.

Recharge

Celle-ci est représentée sur la figure 6.

Elle nous permet de déterminer la transmissivité suivante :

$$T = \frac{0,183 \times 0,0243}{1,9} = 2,3 \cdot 10^{-3} \text{ m}^2/\text{s}$$

4 - CHIMIE DES EAUX -

Un échantillon, prélevé lors du pompage, a été analysé. Les résultats sont rassemblés dans le tableau ci-dessous :

Eléments en mg/l	Ca	Mg	Na	So4	Cl	Co3	R.S.
Forage 5412/3	172	86	232	365	426	183	1464

L'eau pompée est typiquement chlorurée sodique.

.../...

5 - CONCLUSION -

Le sondage électrique étalon représenté sur la figure 8 a probablement été perturbé par la présence de la faille bordant l'Oued SOUANI.

La S.O.E.Z.D.E. exploite aujourd'hui régulièrement ce forage ainsi que le puits captant Ain El Beïda. Durant l'année 1974, 822.669 m³ ont été pompés dans ces calcaires, ce qui représente un débit fictif continu de 26 l/s servant à l'alimentation en eau potable de la ville du KEF.

L'Adjoint Technique

L'Hydrogéologue

O. DAGUIN

A. TALBOT

Essais de Débits
Abaissement du forage 5412/3

- 5 -

Date	Heure	T en Secondes:	R/m	Q en l/s	Observations
31.7.72	00	000	0		
A 0h	10"	1.0 10 ²	0.40	21.0	
	20"	2.0 "	0.51		
	30"	3.0 "	0.57		
	40"	4.0 "	0.58		
	50"	5.0 "	0.61		
	1'	6.0 "	0.64		
	30"	9.9 "	0.84		
	2'	1.2 10 ²	0.91		
	30	1.5 "	1.00		
	3'	1.8 "	1.03		
	30	2.1 "	1.08		
	4'	2.4 "	1.11		
	30	2.7 "	1.15		
	5'	3.0 "	1.16		
	30	3.3 "	"		
	6'	3.6 "	1.21	20.0	
	30	3.9 "	1.23		
	7'	4.2 "	1.26		
	8'	4.8 "	1.27		
	9'	5.4 "	1.29		
	10'	6.0 "	1.31		
	11'	6.6 "	1.38	20.0	
	12'	7.2 "	1.40		
	13'	7.8 "	1.42		
	14'	8.4 "	"		
	15'	9.0 "	1.44		ruits en observation
	17'	1.02 10 ³	1.48		2,36 m.
	19'	1.14 "	1.55		
	21'	1.26 "	1.60		
	23'	1.38 "	"		

.../...

Abaissement du forage 5412/3					
Date	Heure	T en Seconde	R/m	Q en l/s	Observations
31.7.72	25'	1.5 10 ³	1.82		
	27'	1.62 "	1.84		
	30'	1.8 "	1.86		
	33'	1.98 "	1.89	20.0	
	36'	2.16 "	1.90		
	39'	2.34 "	"		
	42'	2.52 "	1.94		
	45'	2.7 "	1.99		
	50'	3.0 "	2.02		
	55'	3.3 "	2.04		
	9h 1h00	3.6 "	"		
	05	3.9 "	2.10		
	10	4.2 "	2.12		
	15	4.5 "	"		Source = 1 l/s
	20	4.8 "	2.13		Puits = 2,37m
30	5.4 "	2.20			
1h00	6.0 "	2.25			
50	6.6 "	2.27			
10h 2h00	7.2 "	2.29	19.4		
15	8.1 "	2.32			
30	9.0 "	2.33			
45	9.9 "	2.35			
11h 3h00	1.00 10 ⁴	2.42			Puits 2,37m
20	1.2 "	"			
40	1.32 "	"			
12h 4h00	1.44 "	2.44			
30	1.62 "	2.47			
13h 5h00	1.8 "	2.50			
30	1.98 "	"			
14h 6h00	2.16 "	"	20		

Date	Heure	T en seconde	R en m	Q en l/s	Observations.
31.7.72	00	2,160 10 ⁴	2,50	26,1	Accélération
	10 ⁿ	2,161 "	2,59		2e palier.
	20	2,162 "	2,74		
	30	2,163 "	2,76		
	40	2,164 "	2,82		
	50	2,165 "	2,84		
	1'	2,166 "	2,98		
	30	2,169 "	2,92		
	2'	2,172 "	3,01		
	30	2,175 "	3,07	26,1	
	3'	2,178 "	"		
	30	2,181 "	3,12		
	4'	2,184 "	3,15		
	30	2,187 "	3,19		
	5'	2,190 "	3,25		
	30	2,193 "	3,25		
	6'	2,196 "	3,29	26,1	
	30	2,199 "	3,30		
	7'	2,202 "	3,33		
	30	2,205 "	"		
	8'	2,208 "	"		
	30	2,211 "	3,34		
	9'	2,214 "	3,35		
	30	2,217 "	3,38		
	10'	2,222 "	3,39		
	11'	2,226 10 ⁴	3,41		
	12	2,232 "	3,42	25,0	
	13	2,236 "	"		
	14	2,244 "	3,43		
	15	2,250 "	3,44		
	17	2,262 "	3,48		/.....

Date	Heure	T en Seconde	V/m	Q 1/2	Observations
31.7.72	19 ^h	2,274 10 ⁶	3,49		
	21	2,286 "	3,50		
	23	2,298 "	3,51		
	25	2,310 "	3,52		
	27	2,322 "	"		
	30	2,34 "	"		
	33	2,358 "	3,54		
	36	2,37 "	3,57		
	39	2,394 "	3,59		
	42	2,412 "	3,60		
	45	2,43 "	3,61		
	50	2,46 "	3,65		
	55	2,49 "	"		
15h	7h 00	2,52 "	3,66		
16h	8h 00	2,58 "	3,84		
17h	9h00	3,24 "	4,02		
18h	10h00	3,60 "	4,21		
19h	11h00	3,96 "	4,32		
20h	12h00	4,32 "	4,40	26,1	
22h	14h00	5,04 "	4,56		
24h	16h00	5,76 "	4,67	24,5	
1.8.72	2h	6,48 "	4,70		
	4h	7,2 "	4,72		
	6h	7,92 "	5,00		
	8h	8,64 "	5,19		

Date	Heure	T en Secondes	R/m	Q en l/s	Observations.
					Accélération 3e palier
1.6.74	00	8.64 104	5.19	34.2	uits : 2,47m.
	10"	8.641 "	5.30		Source : 1,19 l/s
	20	8.642 "	5.60		
	30	8.643 "	5.90		
	40	8.644 "	6.05		
	50	8.645 "	6.18	34,2	
	1'	8.646 "	6.32		
	30	8.649 "	6.51		
	2'	8.652 "	6.67		
	30	8.655 "	6.92		
	3'	8.658 "	7.09		
	30	8.661 "	7.22		
	4'	8.664 "	7.34		
	30	8.667 "	7.42		
	5'	8.670 "	7.56		
	30	8.673 "	7.72		
	6'	8.676 "	7.77		
	30	8.679 "	7.92		
	7'	8.682 "	8.02		
	30	8.685 "	8.28		
	8'	8.688 "	8.34		
	30	8.691 "	8.40		
	9'	8.694 "	8.52		
	30	8.697 "	8.67		
	10'	8.700 "	8.72		
	11'	8.706 "	8.86		
	12'	8.712 "	8.92		
	13	8.718 "	9.21		
	14	8.724 "	9.40		
	15	8.730 "	6.65	33.3	
	17	8.742 "	10.40		
	19	8.754 "	11.05		
	21	8.766 "	11.70		
			-		

Date	Heure	T en Secondes	R/m	Q en l/s	Observations.
1.8.74	23 ^h	8,778 104	-		
	25	8,790 "	13,42	32,3	Eau boueuse
	27	8,802 "	14,59		
	30	8,820 "	15,40		
	33	8,838 "	16,33		
	36	8,856 "	15,68		
	39	8,874 "	15,39		
	42	8,892 "	15,80		
	45	8,910 "	16,53	29,3	
	50	8,960 "	16,76		
	55	8,970 "	-		
1.8.74	8 ^h 25:00	9,0 104	16,38		
	10 ^h 26 ^h	9,36 "	16,57		
	11 ^h 27 ^h	9,72 "	17,08		
	12 ^h 28 ^h	1,008 105	17,34	26,1	
	13 ^h 29 ^h	1,044 "	17,34		
	14 ^h 30 ^h	1,08 "	17,35		
	15 ^h 31 ^h	1,116 "	16,52	24,5	source = 1,22 l/s
	16 ^h 32 ^h	1,152 "	16,59	25,5	Puits = 2,48 m
	17 ^h 33 ^h	1,188 "	16,61		
	18 ^h 34 ^h	1,224 "	16,89		
	19 ^h 35 ^h	1,260 "	17,13		
	20 ^h 36 ^h	1,296 "	17,20		
	21 ^h 37 ^h	1,332 "	17,34		
	22 ^h 38 ^h	1,368 "	17,40		
	23 ^h 39 ^h	1,40 "	16,79	24,5	
	24 ^h 40 ^h	1,44 "	16,49		
2.8.74	42 ^h	1,512 "	16,17		
	6 ^h 46 ^h	1,656 "	15,77		
	8 ^h 48 ^h	1,728 "	15,69	24,0	
					Puits = 2,49
	10 ^h 50 ^h	1,80 "	15,77		

FORAGE 5412/3

Essai de Débits

Observation de la remontée

Date	Heure	Temps en	s'en m	Date	Heure	Temps en	s'en m
:	et	secondes:	:	:	et	secondes	:
:	minutes:	t'	:	:	minutes:	t'	:
2.8.72	10h00	000	000	2.8.72	15'	9.0 102	9.72
:	10	1.0 10 ¹	060	:	17'	1.02 103	10.81
:	20	2.0 "	093	:	19'	1.14 "	12.51
:	30	3.0 "	1.19	:	21'	1.26 "	13.77
:	40	4.0 "	1.48	:	23'	1.38 "	-
:	50	5.0 "	1.57	:	25'	1.5 "	13.81
:	1'	6.0 "	2.02	:	30'	1.8 "	13.95
:	30	1.5 10 ²	2.51	:	35'	2.1 "	13.95
:	3'	1.8 "	2.89	:	35'	2.1 "	14.08
:	30	2.1 "	3.29	:	40'	2.4 "	14.17
:	4'	2.4 "	3.52	:	45'	2.7 "	14.25
:	30	2.7 "	3.90	:	50'	3.0 "	14.30
:	5'	3.0 "	4.18	:	55'	3.3 "	14.36
:	30	3.3 "	4.44	:	1h00	3.6 "	14.42
:	6'	3.6 "	4.69	:	1h30	5.4 "	14.90
:	30	3.9 "	4.95	:	2h00	7.2 "	15.16
:	7'	4.2 "	5.15	:	3h00	1.08 104	15.43
:	8'	4.8 "	5.49	:	:	:	:
:	9'	5.4 "	6.18	:	:	:	:
:	10'	6.0 "	6.70	:	:	:	:
:	11'	6.6 "	7.53	:	:	:	:
:	12'	7.2 "	8.37	:	:	:	:
:	13'	7.8 "	8.8	:	:	:	:
:	14'	8.4 "	9.22	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:	:

Forage 5412/3

Observation de l'abaissement

Du 25.6.72 à 13h au 27.8.72 à 12h.

t en secondes	S en m	$\frac{S}{t}$ en m/s	Q en l/s
10	0,95	31,7	30
20	1,08	36,0	
30	1,15	38,3	
40	1,18	39,3	
50	1,21	40,3	
60	1,22	40,6	
70	1,25	41,6	
80	"	"	
90	1,26	42,0	
100	1,29	43,0	
120	1,30	43,3	
150	1,36	45,3	
180	1,42	47,3	30
210	"	"	
240	"	"	
270	1,44	48,0	
300	"	"	
330	"	"	
360	1,45	48,3	
420	1,46	60,8	24
480	1,44	60,0	
540	1,52	63,3	
600	1,55	64,5	
660	1,57	65,4	
720	1,59	66,2	
810	1,61	67,0	
900	1,63	67,9	
1050	1,61	67,0	
1200	1,70	70,8	
1350	1,72	71,6	
1560	1,74	72,5	
1800	1,79	74,5	
2100	1,86	77,5	
2400	1,90	79,1	
2700	1,91	79,5	
3000	1,94	80,8	
3300	1,98	82,5	
3600	2,04	85,0	

t en secondes	S en m	S/q en m/s	Q en l/s
4200	2,08	86,6	24
4800	2,13	88,7	
5400	2,20	91,6	
6000	2,28	95,0	
6600	2,33	97,0	
7200	2,38	99,1	
8100	2,48	103,3	
9000	2,61	108,7	
9900	2,67	111,2	
10000	2,78	115,8	
12600	2,91	121,2	
14400	3,01	125,4	
18000	3,18	132,5	
21600	3,33	136,7	
25200	3,46	141,1	
28800	3,53	147,0	
32400	3,59	149,5	
36000	3,61	150,4	
39600	3,64	151,6	
46800	3,74	155,8	
54600	3,72	155,0	
61200	"	"	
68400	3,74	171,5	21,6
75600	3,74	"	
Fin : du Premier Palier			
75610	3,77	141,7	Accélération
75620	3,97	149,2	Eau trouble
75630	3,99	150,0	
75640	4,00	150,3	
75650	"	"	
75660	4,02	151,1	
75720	4,15	156,0	26,6
75750	4,28	160,9	
75780	4,32	162,4	
75810	4,62	173,6	
75840	4,75	172,6	29,2
75870	5,02	171,9	
75900	5,22	178,7	
75930	5,38	184,2	
75960	5,42	185,6	
76020	5,85	200,3	

t		S		S/Q		Q	
en seconde		en m		en m ³ /s		en l/s	
75000	:	4,10	:	201,9	:		
76100	:	6,25	:	214,0	:		
76200	:	6,40	:	219,1	:		
76260	:	6,51	:	222,9	:		
76320	:	6,67	:	228,4	:		
76410	:	6,88	:	235,6	:	29,2	
76500	:	7,02	:	240,4	:		
76650	:	7,20	:	246,5	:	eau trouble	
76700	:	7,49	:	256,5	:		
76950	:	7,70	:	263,7	:		
77160	:	7,82	:	267,8	:		
77400	:	7,90	:	270,5	:		
77700	:	7,92	:	271,2	:		
78000	:	7,94	:	271,9	:		
78300	:	7,96	:	272,6	:		
78600	:	7,97	:	273,6	:		
78900	:	8,01	:	274,3	:		
79200	:	7,90	:	329,1	:	24,0	
79400	:	9,30	:	344,4	:	27,0	
80400	:	8,30	:	345,8	:	24,0	
81000	:	9,92	:	413,3	:	Accélération	
81600	:	11,03	:	393,9	:	28,0	
82200	:	12,14	:	433,5	:		
82600	:	12,51	:	446,7	:		
83700	:	12,76	:	456,7	:		
84600	:	13,26	:	471,5	:		
85500	:	13,19	:	471,0	:		
86400	:	13,26	:	473,5	:		
88200	:	13,53	:	483,2	:		
90000	:	13,69	:	488,9	:		
92400	:	13,74	:	490,7	:		
93600	:	13,60	:	575,0	:	24,0	
97200	:	13,94	:	580,8	:		
100900	:	14,58	:	607,5	:		
100400	:	14,66	:	610,8	:		
108000	:	14,58	:	607,5	:		
111600	:	13,30	:	554,1	:		
116800	:	13,51	:	562,9	:		
126000	:	12,42	:	532,1	:	23,0	

en seconde	en m	en m/s	en l/s
133200	11,34	493,0	
140400	10,40	452,1	
147600	10,11	470,0	
154800	12,58	545,9	23,0
162000	12,36	538,2	
169200	12,32	535,6	
			fin de l'essai.

en seconde	en m	en m/s	en l/s
133200	11,34	493,0	
140400	10,40	452,1	
147600	10,11	470,0	
154800	12,58	545,9	23,0
162000	12,36	538,2	
169200	12,32	535,6	
			fin de l'essai.

Forme 5412/3

Observation de la remontée
le 27.8.72 de 12h à 13h30

to = 159200

t'en secouris	:	s'en a
0	:	0
20	:	2,99
40	:	3,20
50	:	3,61
60	:	3,88
70	:	4,29
90	:	4,56
120	:	5,11
150	:	5,45
180	:	6,06
210	:	6,32
240	:	6,58
270	:	6,82
300	:	7,03
330	:	7,31
360	:	7,50
420	:	8,02
480	:	8,41
540	:	8,69
600	:	8,96
660	:	9,16
720	:	9,38
810	:	9,56
900	:	9,75
1050	:	10,03
1200	:	10,22
1350	:	10,36
1500	:	10,48
1800	:	10,66
2100	:	10,78
2400	:	10,89
2700	:	11,00
3000	:	11,09
3300	:	11,17
3600	:	11,30
4200	:	11,34
4800	:	11,41
	:	

SONDAGE D'AIN BAIDA

12 B.I.R.H. 5412/3

SITUATION

LONGITUDE : 7° 36' 00"

LATITUDE : 40° 18' 00"

ALTITUDE : 484 m env.

CARTE AU 1:10000 N° 45

TRAVAUX

APPAREIL : Joy 125 512

DÉBUT DU FORAGE : 8/3/72

FIN DE FORAGE : 27/6/72


CARACTÉRISTIQUES

N.P. 8.02m

DÉBITS RABATTEMENTS


25 L/s à 0.3m

SALINITE : 1484 mg/L




FORAGE 5412/3

Essais de reception



ESSAI DE DEBIT SUR LE FORAGE 5412/3



DU 31/12/72 à 02h au 2/01/73 à 10h



ABAISSMENT DU FORAGE 5412/3


Réprésentation du rabalement spécifique
en fonction du temps

du 25/1/75 à 10h 25/1/75 à 10h




FORAGE 5412/3

Observation de la remontée







FORAGE 5412/3

spuauu u sp uueuauu



TH	A	pH	A	pH	A	pH	A
0.1	31.4	7.0	10.0	2.5	3.3	5.0	1.9
0.2	25.3	1.0	8.6	1.0	5.3	1.0	6.3
1.0	12.0	2.0	6.3	2.0	5.0	2.0	6.0
2.0	15.9	3.0	5.0	3.0	1.6	3.0	6.5
5.0	12.6	4.0	8.0	4.0	1.3	4.0	6.8

Meq/litre = MNC



pH
d'équilibre augmentant
de 0.24 avec TH et Na
0.25 - 50 -
0.30 - 100 -
0.42 - 200 -
0.50 - 300 -
pH
d'équilibre diminuant
de 0.24 avec TH et Na

Conductivité mesurée
à 25°C par la méthode
standard

FIN

24

VUES